

Prvý špirálový vrták so stupňovitou geometriou hrotu	
Obj.č.	0624 93 ...
DIN	338
Max. hĺbka vrtania (násobok priemeru vrtáka)	5 x Ø
Rezný materiál	HSS
Povrchová úprava	Špeciálna povrchová úprava
Výrobná metóda	Výbrusovaním
Centrovacie vlastnosti	Samocentrovací
Prevedenie stopky	3-hranná (od Ø 4 mm)
Hrot	SMART STEP technológia od Ø 2,5 mm
Oblasť použitia	Konvenčná oceľ do pevnosti 1.000 N/mm ² , hliník, plasty, neželezné kovy, tvrdé a mäkké drevo

Kazetové sady

Špirálový vrták HSS DIN338 SMART STEP



Priemery: 1-10 mm
stúpajúce o 0,5 mm

19-dielna

Obj.č. 0624 930 001



Priemery: 1-13 mm
stúpajúce o 0,5 mm

25-dielna

Obj.č. 0624 930 004

ZEBRA® SMART STEP ŠPIRÁLOVÝ VRTÁK

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava.
Všetky práva vyhradené.
4/2021 · akcia_050

ZEBRA® SMART STEP ŠPIRÁLOVÝ VRTÁK



**IDEÁLNY
NA VRTANIE
POD UHLOM**



NOVINKA!
EXKLUZÍVNE VO WÜRTHE!

Jednoduché - pohodlné - presné

PRVÝ ŠPIRÁLOVÝ VRTÁK SO STUPŇOVITOU GEOMETRIOU HROTU



S novým SMART STEP vrtákom vyvídate v porovnaní s bežnými vrtákmi presné, kruhové otvory. Ideálny pre vrtanie nitov a plechov.



Bežný špirálový vrták

Smart-Step špirálový vrták

JEDNODUCHÉ, POHODLNÉ, PRESNÉ OPTIMÁLNY PRE PRIECHODNÉ DIERY

EXKLUZÍVNE
VO WÜRTE!

Hrot vrtáka

- Vysoko presné, kruhové priechodné otvory
- Presné vrtanie bez ubiehania vrtáku
- Veľmi rýchle vrtanie
- Pohodlné vrtanie bez námahy



3-hranná stopka

- Zabraňuje pretočeniu v skl'učovadle
- Optimálny prenos sily
- Chráni skl'učovadlo pred poškodením

ZEBRA® SMART STEP



Víta ľahko a presne do ocele, liatiny, hliníka, neželezných kovov, plastov (vrátane akrylového skla, preglejok, laminátových dosiek), tvrdého a mäkkého dreva.

