



OZ



TELESALES

 **WÜRTH**



PREDAJNE









E-SHOP

VULKANFÍBROVÉ KOTÚČE



VULKANFÍBROVÉ KOTÚČE

Hlavne na materiál		Oceľ	Nehrdzavejúca oceľ	Oceľ/nehrdzavejúca oceľ
Farebné označenie				
Popis produktu		Vulkanfibrový kotúč syntetický korund	Vulkanfibrový kotúč zirkonkorund	Vulkanfibrový kotúč Longlife & Speed
Obj.č.		0580 1...	0580 511 5... 0580 512 5...	0580 7...
Produktové vyobrazenie				
Porovnanie	Životnosť	● ● ○ ○	● ● ○ ○	● ● ● ○
	Úber materiálu	● ● ○ ○	● ● ○ ○	● ● ● ○
	Všestrannosť	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ● ○ ○
	Rýchlosť úberu materiálu	● ● ○ ○	● ● ○ ○	● ● ● ○
Sortiment		Ø 115 mm (na dopyt) Ø 125 mm zrna 16 - 120 Ø 178 mm (na dopyt)	Ø 115 mm zrna 40 - 120 Ø 125 mm zrna 40 - 120	Ø 115 mm (na dopyt) Ø 125 mm zrna 36+ - 80+ Ø 178 mm zrna 36+ - 80+
Brúsny materiál		Alumini oxid (syntetický korund)	Zirkonkorund s aktívnou brúsnou vrchnou vrstvou	Cubitron (TM) II s aktívnou brúsnou vrchnou vrstvou
Oblasť použitia		<ul style="list-style-type: none"> brúsenie hrán a plôch začistenie a leštenie odihľovanie na predbežné a dodatočné opracovanie zvarov na odstránenie lakov a farieb na brúsenie náradia, obrábanie nelegovanej ocele, nástrojovej ocele, mäkkých neželezných kovov, mosadze a bronzu 	<ul style="list-style-type: none"> brúsenie hrán a plôch začistenie a leštenie odihľovanie na predbežné a dodatočné opracovanie zvarov obzvlášť vhodné pre spracovanie nehrdzavejúcej ocele 	<ul style="list-style-type: none"> brúsenie hrán a plôch začistenie a leštenie odihľovanie na predbežné a dodatočné opracovanie zvarov obzvlášť vhodné pre spracovanie nehrdzavejúcej ocele
Ďalšie vlastnosti			<ul style="list-style-type: none"> Veľmi dobrý štandardný kotúč V spojení s oporným tanierom s chladiacimi drážkami a uhlovou brúskou INOX pracuje kotúč výrazne dlhšie a má vyšší úber materiálu. 	<ul style="list-style-type: none"> Dlhá životnosť Veľmi veľký úber materiálu Cubitron (TM) II nie je dostupný v zrnitosti 120 V spojení s oporným tanierom s chladiacimi drážkami a uhlovou brúskou INOX pracuje kotúč výrazne dlhšie a má vyšší úber materiálu.

● ● ● ● veľmi dobré

● ● ● ○ dobré

● ● ○ ○ uspokojivé

● ○ ○ ○ dostačujúce

Univerzálne	
Vulkanfibrový kotúč CERALINE	
0580 9...	0580 912 537
● ● ● ○	● ● ● ●
● ● ● ○	● ● ● ●
● ● ● ●	● ● ● ●
● ● ● ○	● ● ● ●
Ø 115 mm (na dopyt) Ø 125 mm zrna 60 - 120 Ø 178 mm (na dopyt)	Ø 115 mm (na dopyt) Ø 125 mm zrna 36+ Ø 178 mm (na dopyt)
Keramické zrna s aktívnou brúsnou vrchnou vrstvou	Vysokovýkonné keramické zrna s aktívnou brúsnou vrchnou vrstvou
<ul style="list-style-type: none"> brúsenie hrán a plôch začistenie a leštenie odihľovanie na predbežné a dodatočné opracovanie zvarov obzvlášť vhodné pre spracovanie ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka 	<ul style="list-style-type: none"> brúsenie hrán a plôch začistenie a leštenie odihľovanie na predbežné a dodatočné opracovanie zvarov obzvlášť vhodné pre spracovanie ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka
<ul style="list-style-type: none"> Dlhá životnosť Veľmi veľký úber materiálu CERALINE je dostupný aj v zrnitosti 120 V spojení s oporným tanierom s chladiacimi drážkami a uhlovou brúskou INOX pracuje kotúč výrazne dlhšie a má vyšší úber materiálu. 	<ul style="list-style-type: none"> Extrémne dlhá životnosť Extrémne veľký a rýchly úber materiálu V spojení s oporným tanierom s chladiacimi drážkami a uhlovou brúskou INOX pracuje kotúč výrazne dlhšie a má vyšší úber materiálu.

Oporný tanier s chladiacimi drážkami

Vďaka nábehovému uhlu sa vulkanfibrový kotúč optimálne využije. Chladiace drážky s efektom ventilátora zaisťujú chladný výbrus. Stredne tvrdý.



Ø 115 mm, Obj. č. 0586 580 215
 Ø 125 mm, Obj. č. 0586 580 225
 Ø 178 mm, Obj. č. 0586 580 280

Oporný tanier mäkký

Kompletný s upínacou maticou. Pre pneumatickú alebo elektrickú uhlovú brúsku s pripojovacím závitom M14.



Ø 115 mm, Obj. č. 0586 580 115
 Ø 125 mm, Obj. č. 0586 580 125
 Ø 150 mm, Obj. č. 0586 580 150
 Ø 180 mm, Obj. č. 0586 580 180

AKU uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT



Výkonný, bezúdržbový elektrický motor s rezervou výkonu. Pri aktivácii funkcie brzdy a núdzovej brzdy sa disk rýchlo zastaví. Antivibračná rukoväť. Rýchlopúlnacie matice a ochranné kryty bez použitia náradia.

Obj.č. 5701 402 000

VULKANFÍBROVÉ KOTÚČE

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
04/2021_akcia060

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

